

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Микрофоны (капсюли) измерительные

	ВМК-205, МК-265	Микрофон свободного поля, ½-дюйма, 45-50 мВ/Па, 2 Гц – 20 кГц (коммунальный и производств. шум, инфразвук), внешняя поляризация (200В)	34 800 Р
	МИК-01-ИБ	Микрофон типа ВМК-205 или МК-265 с нормированной неравномерностью АЧХ не более 1 дБ по требованиям применений в сфере защиты информации	45 600 Р
	ВМК-201, М-201, МК-233	Микрофон свободного поля, ½-дюйма, 10-14 мВ/Па, 2 Гц - 40кГц (шум на территории, произв. шум, инфразвук, ультразвук до 40кГц), внешняя поляризация (200В)	34 800 Р
	ВМК-206	Микрофон давления (диффузного поля), ½-дюйма, 10-14 мВ/Па, 2 Гц-20 кГц	37 800 Р

	ВМК-205	МК-265	ВМК-201	МК-233	ВМК-206
Диаметр	½"	½"	½"	½"	½"
Внешняя поляризация	200 В	200 В	200 В	200 В	200 В
Тип	Свободного поля	Свободного поля	Свободного поля	Свободного поля	Давления /диффузного поля
Номинальная чувствительность	50 мВ/Па	50 мВ/Па	12,5 мВ/Па	14 мВ/Па	12,5 мВ/Па
Частотный диапазон	1,6 Гц -20 кГц	1,6 Гц -20 кГц	1,6 Гц -40 кГц	1,6 Гц -40 кГц	1,6 Гц -20 кГц
Максимальный измеряемый УЗД	146 дБ	144 дБ	162 дБ	160 дБ	162 дБ
Рекомендуемый предусилитель	P200 P200(К)	P200 P200(К)	P200 P200(К)	P200 P200(К)	P200 P200(К)

Микрофоны (капсюли) измерительные

	МС-204	Микрофон свободного поля, ½-дюйма, 3-4 мВ/Па, 2Гц – 20 кГц (контроль высоких уровней звукового давления), внешняя поляризация (200В)	87 600 Р
	ВМК-402А	Микрофон давления, ¼-дюйма, 0.7-1.5 мВ/Па (поставляется в комплекте с адаптером на ½-дюймовый предусилитель), 5 Гц – 100 кГц, внешняя поляризация (200В)	87 600 Р
	МС-402А	Микрофон давления, ¼-дюйма, 0.4 мВ/Па (поставляется в комплекте с адаптером на ½-дюймовый предусилитель), 8 Гц – 20 кГц, внешняя поляризация (200В)	96 000 Р
	P410-333	Микрофонная сборка (капсюль, предусилитель, кабель 2м). Диаметр - ½" Чувствительность - 50 мВ/Па Отклик «по свободному полю» 4.5 Гц -20 кГц ICP/IEPE совместимый выход	157 200 Р
	P700-352	Микрофонная сборка (капсюль, предусилитель, кабель 2м). Диаметр - ¼". Чувствительность - 15,8 мВ/Па Отклик «по давлению», 4 Гц -20 кГц ICP/IEPE совместимый выход	283 200 Р
	5V120TD-1	Датчик динамического давления 5V120TD-1, ICP/IEPE преобразователь, 0,04 мВ/Па, 10 Гц – 25 кГц, наибольшие измеряемые уровни – 0,1 МПа (194 дБ отн 20 мкПа)	По запросу

	МС-204	P410-333	ВМК-402А	МС-402А	P700-352
Диаметр	½"	½"	¼"	¼"	¼"
Внешняя поляризация	200 В	0 В*	200 В	200 В	0 В*
Тип	Свободного поля	Свободного поля	Давления	Давления	Давления
Номинальная чувствительность	3 мВ/Па	50 мВ/Па	1,5 мВ/Па	0,4 мВ/Па	15,8 мВ/Па
Частотный диапазон	1,6 Гц -20 кГц	4 Гц -20 кГц	5 Гц -100 кГц	8 Гц – 20 кГц	4 Гц - 20 кГц
Максимальный измеряемый УЗД	172 дБ	131 дБ	170 дБ	176 дБ	144 дБ
Рекомендуемый предусилитель	P200 / P200(К) P200-VU	—	P200 / P200(К) P200-VU	P200 / P200(К) P200-VU	—

* – преполяризованные капсюли, подача внешнего напряжения поляризации не требуется

Микрофонные предусилители и блоки питания

	P200	Предусилитель для подключения конденсаторных микрофонов к приборам ОКТАВА-110А, ОКТАВА-111, Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАФОН-М.	67 200 ₽
	P200-BY P200-27	Предусилитель P200 со встроенной емкостью для измерения высоких уровней звукового давления; усиление -8 дБ для микрофонов емкостью 18 пФ и -15 дБ для микрофонов емкостью 6 пФ.	126 000 ₽
	P200(K)	Версия P200 в укороченном корпусе.	57 600 ₽
	P410(K)	Предусилитель для подключения конденсаторных преполяризованных микрофонов (1/2") ко входам типа ICP/IEPE	73 200 ₽
	P700	Миниатюрный предусилитель для подключения преполяризованных ¼-дюймовых микрофонов к входам типа ICP/IEPE	129 600 ₽
	ОКТАФОН-М	Блок питания (3 канала) для подключения предусилителей P200, P110, а также антенн П6-70 и П6-71 к вольтметрам, осциллографам, анализаторам спектра и иным устройствам со входом по напряжению (АС)	163 200 ₽
	P302	Усилитель малошумящий для измерения сверхслабых сигналов (номинальное усиление +26 дБ)	294 000 ₽

Микрофонные кабели, адаптеры, штативы, ветрозащиты

	EXC002R EXC005R EXC010R EXC015R	Кабели микрофонные удлинительные длиной 2 м / 5 м / 10 м / 15 м для подключения предусилителей микрофонных P200, P200(K), P200-BY, P110 ко входам приборов Октава-110А, Октава-111, Экофизика, Октафон-М	18 000 ₽ 18 000 ₽ 19 200 ₽ 19 200 ₽
	КШМ-5	Кабель микрофонный удлинительный шлейфовый, 5м	20 400 ₽
	ОСТ-110-DIR	Кабельный адаптер прямого входа для подачи сигнала электрического напряжения на микрофонный вход приборов Октава-110А, Октава-111, Экофизика	24 000 ₽

	ЭКМ-101	Электрический эквивалент микрофонов емкостью 18 пФ.	44 400 Р
	W2 W3	Ветрозащита для ½-дюймовых и ¼-дюймовых микрофонов	6 000 Р
	TRP001R	Штатив-тренога с держателем микрофона	24 000 Р
	ADP112-OED	Адаптер резьбовой микрофона диаметром 1 дюйм для работы с предусилителями диаметром ½-дюйма	16 800 Р
	ADP1412-OED	Адаптер резьбовой микрофона диаметром ¼ дюйма для работы с предусилителями диаметром ½-дюйма	41 400 Р
	ADP007R/ JJ2615	Адаптер для подключения зарядовых преобразователей (сенсоры мастоидов, зарядовые акселерометры, зарядовые датчики силы и т.п.) к микрофонному предусилителю диаметром ½-дюйма	44 400 Р
	UA0196	Удлинитель «гусиная шея» для ½-дюймовых микрофонов, 210 мм	44 400 Р
Средства акустической калибровки			
	AK-1000	Калибратор акустический 1 класса	294 000 Р
	ADP024R	Адаптер для калибровки ¼-дюймовых микрофонов	46 800 Р

Цены действительны до 31.10.2025. Цены включают НДС 20%



Приборостроительное объединение Октава-ЭлектронДизайн.
Россия, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, Технопарк «Калибр»
+7 (495) 225-55-01, +7 (499) 136-82-30 E-mail: info@octava.info
www.octava.info